

## PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa                        | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz      | Razem   |
|-----|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------|---------|
| 1   | KSNR 6<br>0806-02               | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej<br>234  | m<br>m                           | <br>234.000 |         |
|     |                                 |   |                                  | RAZEM       | 234.000 |
| 2   | KNR 2-31<br>0108-02<br>analogia | Oczyszczenie, przygotowanie i wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym<br>13                         | t<br>t                           | <br>13.000  |         |
|     |                                 |   |                                  | RAZEM       | 13.000  |
| 3   | KNR 2-31<br>0402-03             | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>19.3   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>19.300  |         |
|     |                                 |   |                                  | RAZEM       | 19.300  |
| 4   | KNR 2-31<br>0403-03             | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm<br>234   | m<br>m                           | <br>234.000 |         |
|     |                                 |   |                                  | RAZEM       | 234.000 |
| 5   | KNR 2-31<br>0310-01             | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm<br>763                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>763.000 |         |
|     |                                 |   |                                  | RAZEM       | 763.000 |
| 6   | KNR 2-31<br>0310-02             | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.<br>Krotność = 3<br>763 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>763.000 |         |
|     |                                 |   |                                  | RAZEM       | 763.000 |
| 7   | KNR 2-31<br>1406-02             | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych<br>6   | szt.<br>szt.                     | <br>6.000   |         |
|     |                                 |   |                                  | RAZEM       | 6.000   |